



**LEGENDA**

- Krawężnik betonowy wtopiony o przekroście 2cm
- Oporok betonowy wtopiony równo z nawierzchnią
- Krawężnik betonowy wysiępiący o przekroście 12cm
- Krawężnik betonowy najszerszy o przekroście 4cm
- Siłowe barierki oddzielne
- Projektowany słupek blokujący U-12c
- Projektowane oznakowanie pionowe
- C-13 poj.
- Istniejące oznakowanie pionowe
- B-20 istn.
- Bp-23
- Projektowane oznakowanie poziome
- Istniejące oznakowanie poziome
- P-4 istn.
- P-4 istn.
- P-4 istn.
- Istniejące oznakowanie poziome do usunięcia
- Istniejące oznakowanie pionowe do usunięcia

**NR PAS.** OR/10  
**DATA:** STYCZEŃ 2016r.  
**INWESTOR:** Gmina Gódka, Łódzkie, Szaryszek, powiat wódzki  
**NAZWA PRZEKAZU:** ORGANIZACJA RUCHU 3+700,00 - km13+200,00 - km13+700,00  
**SKALA:** 1:500  
**PROJEKTOWAŁ:** mgr inż. Piotr Kuczyński  
**WZROSTAWIŁ:** mgr inż. Andrzej Wójcik  
**INT. REWIZOWAŁ:** mgr inż. Andrzej Wójcik